

NEXIBM50



5 MPX

AI NEXYA

>HTTP>

ONVIF
profile S

NDA
compliant

Telecamera bullet IP linea NEXYA

Risoluzione 5 Mpx

Ottica varifocal motorizzata 2,7-13,5 mm

Analitici AI Nexya

Deep Learning - Object Tracker/People Tracker

Accessori

NEXBB8



Back box da esterno

Modello	NEXIBM50
Codice di magazzino	IINEX0300200
Sensore	SONY STARVIS EXMOR 1/2.8" 5.17M CMOS
Risoluzione	5 Mpx (2592 × 1944p)
Illuminazione minima	0.04 Lux (B/N) 0 Lux (IR LED On)
Ottica	Varifocal motorizzata 2,7-13,5 mmin F1.4 P-IRIS
Angolo di visione	Orizzontale: da 98.3° a 31.6°
Compressione video	H.265 / H.264 / MJPEG
Frame rate	Fino a 30 fps in 5 Mpx - L'analisi AI NEXYA lavora in half realtime
Streaming contemporanei	3
Video Bit Rate	100Kbps ÷ 25Mbps
Bitrate Control	Multi Streaming CBR/VBR
Day & Night	Sì
Wide Dynamic Range	True WDR
DNR	3D DNR
Privacy Mask	16 zone programmabili
Funzioni speciali	SMART Bitrate Control, ROI (aree di interesse)
Orientamento immagine	Flip / Mirror / Corridor Mode
Esempi di analitici basati su AI	Presenza, ingresso, uscita, direzione, comparsa/scomparsa, loitering, sosta, velocità, conteggio...
Tipo analitici	People track e object track
Illuminatore IR	2 LED ad alta potenza, portata 30 m
Protocolli	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB 2), UPNP, RTCP, SSH, ONVIF (profilo S)
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × IN / 1 × OUT
Interfaccia BNC	1 (solo per installazione)
Algoritmo di compressione audio	G.711 μ
Interfaccia allarmi	1 × IN / 1 × OUT
Slot per memory card	Micro SD Card (non in dotazione)
Case	Lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Grado antivandalo	IK10
Dimensioni e peso	L 86 × H 86 × P 198mm, 1 kg
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	950 mA