

PROADF07



2 MPX

STARLIGHT

IK10

Telecamera multistandard dome

STARLIGHT

Risoluzione 2 Mpx

Ottica fissa 2,8 mm

Grado di protezione IP67, grado antivandalo IK10

PROADF07 (TIANP0001100)	
Sensore	1/2.8" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 × 1080p)
Standard video	multistandard TVI / AHD / CVI / CVBS
Illuminazione minima	0,005 lux in F1.2, AGC ON, 0 con IR ON
Ottica	fissa 2,8 mm
Electronic shutter	1/60 s - 1/100000 s
Frame rate	30
True Day&Night	sì
AGC / Auto White Balance	auto / sì
Defect Correction	sì
WDR / DNR	WDR / 2D DNR
Illuminatore IR	portata 30 m, funzione SMART IR
Case	lega di alluminio
Grado di protezione	IP67
Grado antivandalo	IK10
Temperature operative	-30 °C - 50 °C
Umidità relativa	10 - 90 %
Dimensioni	Ø 95 × H 83 mm
Alimentazione	12 Vcc, necessita di alimentatore opzionale
Assorbimento massimo	350 mA

Accessori

TLCAL25		Alimentatore
TLCAL5		Alimentatore
PROBB4		Back box da esterno
PROBB7		Back box da interno
PROAMB1		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di PROBB4+PROWMB6)
PROCMB7		Staffa a soffitto (necessita di PROBB4)
PROPMB3		Collare da palo (necessita di PROBB4+PROWMB6)
PROWMB6		Staffa a parete da esterno (necessita di PROBB6)