

PRODVR108LA



Risoluzione fino a 1080p

Configurazione standard 8 canali BNC + 2 IP

1 x VGA, 1 x HDMI

Modello	PRODVR108LA
Codice di magazzino	VRPRO0009800
Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	AHD / TVI / CVI / IP / CVBS
Configurazione standard	8 ingressi BNC per telecamere 1080p AHD / TVI / CVI, analogiche 960H e 1000TVL + 2 telecamera IP fino a 5 Mpx
Numero massimo canali	10
Compressione	H.264 / H.265
Incoming/ Outgoing Bandwidth	16 Mbps / 60 Mbps
Video bit rate	32 kbps - 4 Mbps
Uscite video	1 x VGA, 1 x HDMI (entrambe max 1080p)
Visualizzazione live	1/4/6/8/9/13/16
Registrazione	Telecamere AHD / TVI / CVI canale 1: 30 fps in 1080n o inferiore Telecamere AHD / TVI / CVI per gli altri canali: 15 fps in 1080n/720p/WD1 // 30 fps in 720n Telecamere IP: 30 fps in 5 Mpx
Playback	1-8 canali
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag
Gestione telecamere	Menu OSD e ottica motorizzata (solo per telecamere con ottica motorizzata)
Compressione Audio	G.711 μ /A
Ingressi / Uscite Audio	1 x RCA / 1 x RCA
Audio 2 vie	Sì
Max HDD installabili	1 (non in dotazione) max 8TB
Fanless	Sì
Compatibilità browser internet	Internet Explorer (per firmware 1.3.8 o superiori grazie al supporto del protocollo HTML5 è possibile utilizzare tutti i browser senza necessità di plug-in/Activex)
Compatibilità Smartphone	app e-Connect e EPMVIEW (per ANDROID e iOS)
Software di gestione locale (incluso)	Sì (EPMLITE in dotazione)
Max utenti contemporanei	5
Interfaccia Network	1 x Ethernet RJ-45 100 Mbps
Protocolli	TCP / IP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, UDP, Web-Socket, PPPoE, SNMP, IGMP
Interfaccia USB	2 x USB 2.0
Interfacce di controllo	Mouse USB in dotazione
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni e peso	L 255 x H 45 x P 223 mm, 1 kg
Assorbimento	5W max (senza HDD)
Alimentazione	230 Vca - 12 Vcc / 1.5 A con alimentatore esterno