

PRODVR508A1



Risoluzione fino a 5Mpx

Configurazione standard 8 canali BNC + 4 IP

Uscite video 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x BNC

Installabile 1 hard disk fino a 10 TB

Modello	PRODVR508A1
Codice di magazzino	VRPRO0009600
Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	AHD / TVI / CVI / IP / CVBS
Configurazione standard	8 ingressi BNC per telecamere AHD/TVI/CVI (5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p) / CVBS + 4 telecamere IP
Numero massimo canali	12
Compressione	H.264 / H.265 / H.265+
Incoming/ Outgoing Bandwidth	32Mbps (max.60Mbps) / 60Mbps
Video bit rate	32 kbps - 4 Mbps
Uscite video	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x BNC
Visualizzazione live	1/4/6/8/9/13/16
Registrazione	Telecamere AHD / TVI / CVI: 10 fps in 5 Mpxn / 15 fps in 4 Mpxn e 1080p / 30 fps in 1080n e 720p Telecamere IP: 30 fps in 5 Mpx
Playback	1-8 canali
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag
Gestione telecamere	Menu OSD e ottica motorizzata (solo per telecamere con ottica motorizzata)
Canali con funzioni AI	8 canali con smart motion detection. 1 dei quali con analitici Start
Analitici basati su AI	Anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo)
Tipo analitici	Start
Compressione Audio	G.711 μ A
Ingressi / Uscite Audio	1 x RCA / 1 x RCA
Audio 2 vie	Sì
Max HDD installabili	1 (non in dotazione) max 10TB
Fanless	Sì
Compatibilità browser internet	Internet Explorer (per firmware 1.3.8 o superiori grazie al supporto del protocollo HTML5 è possibile utilizzare tutti i browser senza necessità di plug-in/Activex)
Compatibilità Smartphone	app e-Connect e EPM View (per ANDROID e iOS)
Software di gestione locale	Sì (EPMLITE in dotazione)
Max utenti contemporanei	5
Interfaccia Network	1 x Ethernet RJ-45 100Mbps
Protocolli	TCP / IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, Websocket, SNMP, IGMP
Interfaccia USB	2 x USB 2.0
RS-485	Sì
Interfacce di controllo	Mouse USB in dotazione e telecomando opzionale
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni e peso	L 255 x H 52 x P 249 mm, 1 kg
Assorbimento	8 W max (senza HDD)
Alimentazione	230 Vca - 12 Vcc / 2 A (alimentatore esterno)