

## PROIDF41



Telecamera minidome IP 4 Mpx a ottica fissa 2,8 mm

Illuminatore IR e illuminatore a luce bianca

Grado di protezione IP67

### Accessori

| PROBB4                                  | PROBB7   | PROWMB6   |
|---|--|---|
|   |  |   |
| Back box da esterno IP66                | Back box IP40  | Staffa a parete da esterno (necessita di PROBB4)                        |
| PROCMB7                                 | PROPMB3  | PROAMB1   |
|   |  |   |
| Staffa a soffitto (necessita di PROBB4) | Collare da palo (necessita di back box+staffa ad angolo) | Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa ad angolo) |

| Modello                                | PROIDF41   |
|--|--|
| Codice di magazzino                    | IMPRN0011800   |
| Sensore                                | 1/3" CMOS  |
| Risoluzione                            | 4Mpx (2560 × 1440p)  |
| Compressione video                     | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)  |
| Frame rate                             | Fino a 4Mpx in 30fps   |
| Streaming contemporanei                | 2<br>Main: 4Mpx<br>Sub: D1   |
| Bit Rate                               | 64 Kbps ÷ 3 Mbps   |
| Illuminazione minima                   | 0.09 lux in F2.2; AGC ON, 0 lux con IR ON  |
| Ottica                                 | Fissa 2,8 mm in F2.2   |
| Campo di visione                       | H: 96°; V: 53.7°; D: 112°  |
| Electronic shutter                     | 1/3 s - 1/100000 s   |
| Video analisi                          | Smart Motion Detection   |
| Analitici a bordo (per figura umana)   | Intrusione in area e attraversamento linea   |
| ROI (aree di interesse)                | Impostabili  |
| True Day&Night                         | Sì   |
| BLC / HLC                              | Sì / sì  |
| WDR / DNR                              | WDR / DNR  |
| Defect Correction                      | Auto   |
| Illuminatore IR                        | Portata 30 m, funzione SMART IR  |
| Illuminatore a luce bianca             | Portata 20m  |
| Privacy Zones / Motion Detection       | Sì / Sì  |
| Tecnologia                             | Active-AID (AAID)  |
| Invio stringhe HTTP                    | Sì   |
| Protocolli network                     | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, 802.1x, HTTP                                       |
| Compatibilità NVR                      | Compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme Onvif profilo S |
| Monitoraggio remoto                    | Browser Internet, EPM, app EPMVIEW ed e-Connect (tramite DVR/NVR linea PRO)          |
| Numero massimo di utenti contemporanei | 3  |
| Interfaccia network                    | 1 × RJ-45  |
| Interfaccia audio                      | 1 × microfono integrato  |
| Case                                   | Legna di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi                  |
| Grado di protezione                    | IP67   |
| Temperature operative                  | -30 ÷ 65 °C  |
| Umidità relativa                       | < 95 %   |
| Dimensioni                             | Diametro 95 x 82 mm  |
| Peso                                   | 420 g  |
| Alimentazione                          | 12 Vcc / PoE   |
| Assorbimento massimo                   | 450 mA   |