

PROIDM14D



Telecamera dome IP

Risoluzione 2 Mpx

Ottica varifocal motorizzata 2,8 ÷ 12 mm Autofocus

Illuminatore IR con portata 70m e funzione SMART IR

Grado di protezione IP67, Grado Antivandalo IK10

Analitici basati su Intelligenza Artificiale

ULTRASENSE

Accessori

PROBB5	PROWMB3	PROCMB6
Back box da esterno	Staffa a parete da esterno (necessita di PROBB5)	Staffa a soffitto (necessita di PROBB5)

PROWMB5	PROPMB3	PROAMB1
Staffa a parete da interno	Collare da palo (necessita di back box+staffa ad angolo)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa ad angolo)

Modello	PROIDM14D
Codice di magazzino	IMPRN0009800
Sensore	1 / 2.8 "CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 × 1080p)
Algoritmo di compressione	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (SUB)
Frame rate	Fino a 30 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	3 Main stream: 2 Mpx Sub stream: D1 Third stream: D1
Illuminazione minima	0.003 lux in F1.6, AGC ON; 0 lux con IR ON
Ottica	Varifocal motorizzata 2,8 ÷ 12 mm Autofocus F1.4. FoV Orizzontale: 102.5° ÷ 33.6°; FoV Verticale: 54.3° ÷ 19°; FoV Diagonale: 121° ÷ 37.8°
Electronic Shutter	1/1 s ÷ 1 / 100000 s
Compressione Audio	G.711 A/μ
Tipo analitici	Start
Analitici a bordo telecamera basati su AI	Anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti
Funzione D-Pulse	Sì
Dual System Backup	Sì
ROI (aree di interesse)	Sì
Funzione True Day&Night	Sì
BLC/HLC	Sì / Sì
AGC / Auto White Balance	Auto / Sì
Funzioni WDR / DNR	WDR / 3D DNR
Defect correction	Auto
Illuminatore IR	Portata 70 m, funzione SMART IR
Privacy Zones/ Motion Detection	Sì / Sì
Protocolli network	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, P2P, QoS
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme ONVIF profili G, M, S e T
Monitoraggio remoto	Browser internet, e-Vision PRO Manager (EPM), app EPMVIEW ed e-Connect (tramite NVR/DVR linea PRO)
Utenti	Max 4 utenti contemporanei
Menù OSD	Sì
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN, 1 × microfono integrato
Slot per SD Card	Slot per SD Card fino a 256 GB (non inclusa)
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione/ antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	Ø 112 × H 100 mm, 630 g
Alimentazione/ assorbimento	12 Vcc / PoE, max 750 mA