

PROIDM19DG



Standard Video IP

Risoluzione 4K

Tecnologia EXTRASENSE

Ottica varifocal motorizzata Autofocus 2,8-12 mm

Illuminatore IR con portata 70m e funzione SMART IR

Grado di protezione IP67 - Antivandalo IK10

Analitici basati su Intelligenza Artificiale - Galaxy

Supporto tecnologia D-Pulse

Accessori

PROBB5	PROWMB3	PROCMB6
Back box da esterno	Staffa a parete da esterno (necessita di PROBB5)	Staffa a soffitto (necessita di PROBB5)

PROWMB5	PROPMB3	PROAMB1
Staffa a parete da interno	Collare da palo (necessita di back box+staffa ad angolo)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa ad angolo)

Modello	PROIDM19DG
Codice di magazzino	IMPRN0008900
Sensore	1 / 2.8" CMOS
Risoluzione	4K (3840 × 2160p)
Algoritmo di compressione	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (SUB)
Frame rate	Fino a 30 fps in 4K
Streaming contemporanei	3 Main stream: 4K / Sub stream: 720p / Third stream: D1
Illuminazione minima	0.015 lux in F1.4, AGC ON; 0.01 lux in F1.2, AGC ON; 0 lux con IR ON
Ottica	Varifocal motorizzata Autofocus 2,8 ÷ 12 mm in F1.34, Zoom gestito da NVR linea PRO
Angolo di visuale	H: 97°-32°; V: 57°-18°; D: 115°-36°
Electronic Shutter	1 s ÷ 1 / 100000s
Bit Rate	64 Kbps ~ 12 Mbps
Compressione Audio	G.711 A/μ
Tipo analitici	Galaxy
Analitici basati su Intelligenza Artificiale	Anomalia video, anomalia volume audio, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione uomo/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati
Supporto tecnologia D-Pulse	Sì
ROI (aree di interesse)	Sì, 8 aree
Funzione True Day&Night	Sì
BLC / HLC	Sì / Sì
AGC / AWB	Auto / Sì
Funzione WDR / Funzione DNR	HWDR / DNR
Defect Correction	auto, Lens Distortion Correction
Funzione Defog	Sì
Illuminatore IR	Portata 70 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / Sì
Protocolli network	TCP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, PPPoE
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme ONVIF profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser internet, e-Vision PRO Manager (EPM), app e-Connect (tramite DVR/NVR linea PRO) ed EPMVIEW
Numero massimo di utenti contemporanei	10
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × MIC integrato
Slot per memory card	TF card fino a 256 GB (opzionale)
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione/antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, U.r. ≤ 95 %
Dimensioni e peso	Diametro 112 × H 100 mm, 1.040 g
Alimentazione/assorbimento	12 Vcc / PoE, max 700 mA