

PROIMF05D



Telecamera IP panoramica

2 sensori da 4 Mpx

Tecnologia Color24

Visione panoramica a 180° x 65°

Illuminatore a luce bianca con portata 20m

Analitici a bordo basati su Intelligenza Artificiale

Grado di protezione IP67 - Antivandalo IK10

Accessori

PROBB6	PROWMB11BB	PROCMB5
Back box da esterno	Staffa a parete da esterno (necessita di PROBB5)	Staffa a soffitto (necessita di PROBB6)

PROPMB3	PROAMB1
Collare da palo (necessita di staffa PROWMB11BB)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di PROWMB11BB)

Modello	PROIMF05D (IPMVC0000600)
Sensori	2 x 1/2.5" CMOS
Risoluzione max	8 Mpx - 4320 x 1680p
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Streaming contemporanei	3 Main stream: fino a 20 fps in 4096 x 1800p Sub stream: fino a 20 fps in 1280x720p Third stream: fino a 30 fps 1280x720p
Illuminazione minima	0.3 lux in F1.0, AGC ON a colori 0.015 lux in F1.0, AGC ON in B/N 0 Lux con LED a luce bianca accesi
Ottica	Fissa 3.5mm in F1.0
Campo di visione	H: 180°±5% - V: 65°±5%
Zoom digitale	8x
Electronic shutter	50Hz: 1/25 s – 1/25.000 s; 60Hz: 1/30s-1/30.000
Analitici basati su AI	Attraversamento linea bidirezionale, intrusione in area, ingresso/uscita in area
True Day&Night	Sì
BLC / HLC	Sì / Sì
AGC / AWB	Sì / Sì
WDR / DNR	DWDR / 3D DNR
Defect Correction	Auto
Illuminatore a luce bianca	A luce bianca calda con portata 20m e funzione Illuminazione Smart
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / sì
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme Onvif profili G, S, T
Protocolli	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, P2P
Monitoraggio remoto	Browser Internet, EPM, app EPMVIEW ed e-Connect (tramite DVR/NVR linea PRO)
Numero massimo di utenti	Fino a 16 utenti, 3 livelli
Interfaccia network	1 x RJ-45 10/100M adattivo
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Interfaccia audio	1 IN / 1 OUT / 1 MIC / 1 Speaker integrato
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	Corpo principale: Lega di alluminio Cover frontale: Policarbonato
Grado di protezione	IP67
Grado antivandalo	IK10
Condizioni operative	-40° ÷ 60 °C, umidità < 90 %
Dimensioni e peso	Ø 154 x H 145 mm, 1.3 kg
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento	900 mA