

PROISM04D



Telecamera speed dome IP AI D-Pulse 4 Mpx
EXTRASENSE con ottica 4,5-180 mm

Zoom ottico 40x

Algoritmi di compressione H.265 e H.264

Illuminatore IR, portata 350 m

Grado di protezione IP67, Grado Antivandalo IK10

Tecnologia D-Pulse - Analitici basati su AI

Staffa a parete e alimentatore inclusi

Accessori

PROCMB8



Staffa a soffitto



Scopri la
tecnologia
D-Pulse

PROISM04D (IDPRO0001700)	
Sensore	1/2.7" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2560 × 1440p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Frame rate	fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Stream	main: 4 Mpx; sub: 720p; third: D1
Illuminazione minima	0.005 lux a colori in F1.2, 0.001 lux in B/N in F1.2, AGC ON; 0 lux con IR
Ottica	4,5-180 mm (zoom ottico 40x) Autoiris Autofocus
Campo di visione	H: 62,4°-1,9°; V: 35,3°-1°; D: 70,24°-2,1°
Rotazione orizzontale PAN	360° continua
Velocità manuale PAN	0,05-450°/s
Velocità di preset PAN	540°/s
Rotazione verticale TILT	-20-160° auto-flip
Velocità di rotazione TILT	0,05-270°/s
Velocità di preset TILT	360°/s
Preset/Cruise	360 / 8 (16 preset per ciascun cruise)
Scan	2
Track	4 (registrazione di 3 min per ciascun track)
Electronic shutter	1/30 s - 1/30000 s
Algoritmo di compr. audio	G.711 A/μ
Analitici basati su AI	anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione uomo/veicolo), conteggio target (classificazione uomo/veicolo)
True Day&Night	sì
BLC / HLC / FLK	sì / sì / sì
AGC / Auto White Balance	auto / sì
WDR / DNR	WDR / DNR
Defog	sì
Defect Correction	auto
Illuminatore IR	portata 350 m
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, UPnP, SMTP, FTP, HTTP POST, HTTPS, QoS, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Internet Explorer, EPM, app EPMVIEW ed e-Connect (tramite DVR/NVR linea PRO)
Numero massimo di utenti contemporanei	16
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × MIC OUT
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Interfaccia RS-485	sì
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Grado di protezione	IP67
Grado antivandalo	IK10
Protezione fulmini / scariche	fino a 6 kV
Temperature operative	Cold start -30; IR OFF -40-65; IR ON -40-45 °C
Umidità relativa	< 90 %
Dimensioni	Ø 198 × 301 mm
Peso	4.500 g
Alimentazione	24 Vcc ±25% o PoE++
Assorbimento massimo	1450 (max 34 W) mA (alimentatore in dotazione)
Staffa a parete	In dotazione



EL.MO. Spa
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 3.000.000 €
P.IVA e C.F. IT00605640283
REA 126325-PD

Tel. 049.9203333
info@elmospa.com
www.elmospa.com