

SW09



**Switch PoE industriale managed su barra
DIN a 11 porte con range esteso**

Potenza massima erogata 240 W

Bandwidth 20 Gbps

Funzione AI Watchdog

SW09 (VRSWT0003100)

Tipologia	switch PoE industriale managed a 11 porte totali. 8 × PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 802.3at/af. 2 × porte uplink 10/100/1000 Mbps fibra (SFP). 1 × porta Console (RJ-45).
Indicatori a LED	alimentazione, guasto, Link/ACT
Potenza max erogata per porta	30 W
Potenza erogata	240 W
Distanza di trasmissione	100 m
Packet forwarding rate	41,670 Mpps
Bandwidth	20 Gbps
Watchdog	rilevazione automatica, riavvio automatico
Protocolli	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az, IEEE802.3af, IEEE802.3at, RSTP/ MSTP spanning tree, VLAN, ACL, ERPS ring, IPV6, SSL, SNMP (v1, v2, v3) IGMP snooping ecc
Fanless	sì
MAC address table	8K
Dimensioni	L 180 × H 44,5 × P 150 mm
Peso	660 g
Temperature operative	-40 - 75 °C
Umidità relativa	10÷90% non condensante
Alimentazione	48 Vcc (alimentatore esterno opzionale)
Certificazioni	Marcatura CE; FCC

Accessori

ALSW48V120W



Alimentatore