

PROISM05D



Telecamera speed dome IP compatta

Risoluzione 4 Mpx

Analitici basati su AI

Accessori

PROBB10	PROWMB12
Back box da esterno	Staffa a parete da esterno

PROPMB1	PROAMB1
Collare da palo	Staffa per montaggio ad angolo

Modello	PROISM05D
Codice di magazzino	IDPRO0002500
Risoluzione	4 Mpx (2560 × 1440p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Frame rate	Fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Ottica	Varifocal motorizzata 2.7÷8.1 mm (zoom ottico 3x)
Tipo analitici	Start
Analitici basati su AI	Tripwire, tripwire bidirezionale, intrusione in area, ingresso/uscita in area
Rotazione orizzontale PAN	0-355°
Velocità manuale PAN	0.5°-80°/s
Velocità di preset orizzontale PAN	80°/s
Rotazione verticale TILT	15°-90°
Velocità di rotazione verticale TILT	0.5°-80°/s
Velocità di preset verticale TILT	80°/s
Track	4
Illuminatore IR	Portata 30 m, funzione SMART IR
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × MIC OUT
Algoritmo di compressione audio	G.711 A/μ
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	Materiale plastico / lega di alluminio
Grado di protezione	IP67
Grado antivandalo	IK10
Protezione fulmini / scariche	Fino a 4 kV
Dimensioni	Ø 116 × 75 mm
Peso	455 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE+
Assorbimento massimo	2000 (max 12 W) mA