

# RF10

## Letture di prossimità per controllo accessi



### Dati tecnici

Modello	RF10
Codice di magazzino	LCSMR0000100
Campo/tempo di lettura	Fino a 10 cm / 30ms
Funzionamento	Solo RF
Uscite	Wiegand 26 bit RS232 opzionale
Gestione	Modulo: ETRVARCO Controller: ICON100AVR, ITDC, FINGER0071000, 505R
LED / Buzzer	2 indicatori a LED (rosso e verde), buzzer piezo
Temperatura di funzionamento	da -35°C a +65°C, fino a 90%U.R.
Dimensioni/peso	L 46 x H 122 x P 23 mm/ 160g
Alimentazione	12Vcc
Assorbimento	150mA Max
Norme	Il lettore di prossimità RF10 è dotato di certificazione CE
Dotazione	Manuale tecnico

### Caratteristiche principali

- Lettore di prossimità da interno/esterno
- Campo di lettura da 5cm a 10 cm
- Dispositivo realizzato in materiale epossidico per assicurare un'ottima operatività anche in ambienti sfavorevoli
- Uscite Wiegand 26 bit / RS232
- 2 indicatori a LED (rosso e verde)
- 1 buzzer piezo
- Dispositivo dotato di certificazione CE